



产品说明：

D 型机箱由上下盖板，横梁、拉伸铝型材及塑料件等组成。机箱高度有 2U、100、110、120、3U、3.5U、4U。宽度及深度方向尺寸按要求可任意定制。前后横梁冲有间距为 5.08mm 排孔，主要用于安装标准板卡塑料导轨，前后横梁内嵌有滑动螺母（可选插条订货时需注明），如需配置提手可选用 D2 型（把手样式与 C2 提手相同，请参考 C2/C3）

订购信息

单位：mm

全高 U	N (孔数) HP	净宽 E	净高 A	全宽 W	全深 D	面板高 h	面板宽 B	面板固 定孔距 C
2	42	213.4	68.9	235.8	240	85	213.5	78
2	63	320	68.9	342.5	300	85	320.5	78
2	84	426	68.9	449.2	360	85	427.5	78
3	42	213.4	113.4	235.8	280	129.5	213.5	123.3
3	63	320	113.4	342.5	340	129.5	320.5	123.3

3	84	426	113.4	449.2	360	129.5	427.5	123.3
3.5	42	213.4	135.6	235.8	280	151	213.5	145.5
3.5	63	320	135.6	342.5	340	151	320.5	145.5
3.5	84	426	135.6	449.2	360	151	427.5	145.5
4	42	213.4	157.8	235.8	280	174	213.5	167.8
4	63	320	157.8	342.5	340	174	320.5	167.8
4	84	426	157.8	449.2	360	174	427.5	167.8
5	42	213.4	202.3	235.8	280	218.5	213.5	212
5	63	320	202.3	342.5	340	218.5	320.5	212
5	84	426	202.3	449.2	360	218.5	427.5	212
6	42	213.4	246.8	235.8	280	263	213.5	256.7
6	63	320	246.8	342.5	340	263	320.5	256.7
6	84	426	246.8	449.2	360	263	427.5	256.7
全高 U	N (孔数) HP	净宽 E	净高 A	全宽 W	全深 D	面板高 h	面板宽 B	面板固 定孔距 C
100	42	213.4	80	235.8	240	98	213.5	78
100	63	320	80	342.5	300	98	320.5	78
100	84	426	80	449.2	360	98	427.5	78
110	42	213.4	90	235.8	280	108	213.5	123.3
110	63	320	90	342.5	340	108	320.5	123.3
110	84	426	90	449.2	360	108	427.5	123.3

120	42	213.4	100	235.8	280	118	213.5	145.5
120	63	320	100	342.5	340	118	320.5	145.5
120	84	426	100	449.2	360	118	427.5	145.5

表中为标准机箱尺寸，仅供参考部分与实际略有误差

- 1、面板采用 2.5mm 厚度的铝板或铝型材，有多种尺寸规格可供选择，可提供屏蔽和非屏蔽多种选择。
- 2、最快捷的定制化生产和供货；
- 3、全深(D)、全宽 (W) 可任意定制
- 4、机箱脚请 (参考 A/B 型机箱脚)

